

Adapterbox

Funktioner

Fjärrkontroll och inställning

- Anslutning till wifi-nätverk
- Styrning av värmepumpens uteffekt

Dubbelstyrningsläge

- Potentialfri kontakt, stöd för 16 signaler
- Analog uteffekt, Max 15 stegs inställning

Olika värmepumpar

- SG-klar värmepump
- Värmepump med potentialfri kontakt
- Värmepump med analog styrenhet

Solenergieffektivitet

- Optimerar solenergieffektivitet med växelriktare (RS485-anslutning)

Inställning av schema

- Anpassa schema för att styra



Modell	Adapterbox G2
Elektriska parametrar	
Strömadapter	100–240 V 50/60 Hz strömadapter (tillval); 12 V 2 A DC-inmatning
Strömförbrukning [W]	2,5
Digital utgång	*4, 2 A 30 V DC
Analog utgång [V DC]	*1, 0~10
Kommunikation	
Kommunikation med växelriktare	RS485
Trådlös modul	WiFi 2.4 GHz
EIRP-effekt	17,46 dBm
Gränssnitt för efterfrågestyrning	Ja
Allmänna parametrar	
Mått (L x B x H) [mm]	125 x 125 x 75
Vikt [kg]	0,4
Drifttemperaturintervall [°C]	-30~60
Kapslingsklass	IP65
Installationsmetod	Väggmontering
STANDARD	
Certifiering	RED/FCC/RCM/RoHS

Lösningar

DC — AC — RS485 — CT Comm — DO/AO — COM — CAN

