



ADAPTER BOX



ADAPTER BOX G2

Kenmerken

Afstandsbediening en instelling

- Wi-Fi-netwerkverbinding
- Regel de uitgang van de warmtepomp

Dul-control-modus

- Droog contact, ondersteuning voor 16 signalen
- Analoge uitgang, Max. 15 stappen instelling

Diverse Warmtepompen

- SG Ready Warmtepomp
- Droog contact Warmtepomp
- Analoge regeling warmtepomp

Zonne-efficiëntie

- Optimaliseer de zonne-energie-efficiëntie met omvormer (RS485-verbinding)

Schema-instelling

- Pas het schema aan om te controleren

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

www.solaxpower.com
AU: +61 1300 476529
DE: +49 6142 4091664

Global: +86 571-56260008
UK: +44 2476 586998
NL: +31(0) 852 737932

info@solaxpower.com
service@solaxpower.com



Adapter Box

Model	Adapter Box G2
Elektrische parameter	
Stroomadapter	100-240V 50/60HZ AC power adapter (Optional); 12V 2A DC input
Stroomverbruik [W]	2.5
Digitale uitgang	*4, 2A 30Vdc
Analoge uitgang [Vdc]	*1, 0~10
Communicatie	
Omvormercommunicatie	RS485
Draadloze module	WiFi 2.4GHz
EIRP-vermogen	17.46dBm
Demand control -interface	Yes
Algemene parameters	
Afmetingen (LxBxH) [mm]	125 * 125 * 75
Gewicht [kg]	0.4
Bedrijfstemperatuurbereik [°C]	-30~60
Mate van bescherming	IP65
Installatie methode	Wandmontage
STANDAARD	
Certificering	RED/FCC/RCM/RoHS

Oplossingen

DC — AC — RS485 - - - - - CT Comm - - - - - DO/AO - - - - - COM - - - - - CAN - - - - -

