

SOLAX CLOUD-BEWAKING

Pocket WiFi V3.0-P



Functie

- Snelle installatie met "Plug & Play"-functie
- IP 65 stofwerende en waterdichte ontwerpen
- Stabiele gegevensoverdracht en goede betrouwbaarheid
- Offline gegevensopslag en hervatten
- Verschillende antenne-aanpassingen afhankelijk van de situatie
- 10 seconden live gegevensbewaking
- Modbus TCP-ondersteuning
- IEEE2030.5-ondersteuning

Productnaam	Pocket LAN
Model	Pocket WiFi+LAN
Stroomvoorziening	5 V 200 mA DC
Draadloze module	WiFi 2,4 GHz
Ethernet	10/100 M
Antenneversterking	3 dBi
Gegevensoverdrachtinterval	5 min
Afmetingen	112*45,7*28,5 mm
Gewicht	80±10 g
Beschermingsniveau	IP65
Bedrijfstemperatuurbereik	-35°C ~ +60°C

Productnaam	Pocket WiFi
Model	Pocket WiFi V3.0-P
Stroomvoorziening	5 V 260 mA DC
Draadloze module	WiFi 2,4 GHz
Antenneversterking	3dBi
Gegevensoverdrachtinterval	5 min
Afmetingen	112*45,7*28,5 mm
Gewicht	107±10 g
Beschermingsniveau	IP65
Bedrijfstemperatuurbereik	-35°C ~ +60°C

Pocket WiFi+LAN



Functie

- Snelle installatie met "Plug & Play"-functie
- IP 65 stofwerende en waterdichte ontwerpen
- Stabiele gegevensoverdracht en goede betrouwbaarheid
- Offline gegevensopslag en hervatten
- 10 seconden live gegevensbewaking
- Modbus TCP-ondersteuning
- IEEE2030.5-ondersteuning

Productnaam	Pocket 4G
Model	Pocket WiFi 4GM
Stroomvoorziening	5 V 200 mA DC
Draadloze module	WiFi 2,4 GHz
Antenneversterking	3 dBi
Grootte simkaart	Nano - 4FF 12,3*8,8 mm
Ondersteuningsband	LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85
Gegevensoverdrachtinterval	5 min
Afmetingen	112*45,7*28,5 mm
Gewicht	124±10 g
Beschermingsniveau	IP65
Bedrijfstemperatuurbereik	-35°C ~ +60°C

Pocket WiFi 4GM

Functie

- Snelle installatie met "Plug & Play"-functie
- IP 65 stofwerende en waterdichte ontwerpen
- Stabiele gegevensoverdracht en goede betrouwbaarheid
- Offline gegevensopslag en hervatten
- Multi-communicatie operatorondersteuning
- 10 seconden live gegevensbewaking
- Modbus TCP-ondersteuning
- IEEE2030.5-ondersteuning



*V1.1. Gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 650.00016.00