

X3-EPS PARALLEL BOX G2

- Eenvoudig: Comfortabele bedrading
- Betrouwbaar: Biedt betrouwbare back-upstroom in parallel



X3-PBOX-60kW-G2

X3-PBOX-150kW-G2

NET (OMVORMER)

Aansluiting op het net	Driefasig	
Nominale spanning	220/380 V, 230/400 V, 240/415 V	
AC-frequentie	50/60Hz	
AC-uitgangsspanningsbereik	(198~253)/(342~40)V	
Maximum netingangsstroom	87 A	217 A

EPS (OMVORMER)

Nominale spanning	230/400 VA	
EPS-frequentie	50/60Hz	
Compatibele omvormer	≤6	5~10
Maximum EPS-ingangsstroom per kanaal	21,7 A	21,7 A
Maximum EPS-ingangsstroom	87 A	217 A

BELASTING (BACK-UP)

Belastingsverbinding	Enkelfasig/Driefasig	
Nominale spanning	220/380 V, 230/400 V, 240/415 V	
AC-frequentie	50/60Hz	
Maximum schijnbaar vermogen	60 kVA	150 kVA
Maximum uitgangsstroom	87 A	217 A
Omschakeltijd	<10s	

ALGEMENE SPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuurbereik	-25°C tot +40°C (-13°F tot +104°F)	
Relatieve vochtigheidsbereik	0~100 (condenserend)	
Afmetingen (B x H x D)	492 x 478 x 183 mm (19,4 x 18,8 x 7,2 inch)	776 x 740 x 234 mm (30,6 x 29,1 x 9,2 inch)
Gewicht	17 kg	41 kg
Beschermingsniveau	Ip65	

