

X3-EPS PARALLEL BOX G2

- Enkelt: Praktisk kabeldragning
- Pålitlig: Tillhandahåller tillförlitlig reservkraft parallellt



X3-PBOX-60kW-G2

X3-PBOX-150kW-G2

NÄT (VÄXELRIKTARE)

Nätanslutning	Trefas	
Nominell spänning	220/380V, 230/400V, 240/415V	
AC-frekvens	50/60Hz	
Intervall för AC-utspänning	(198~253)/(342~40)V	
Maximal nätinmatningsström	87 A	217 A

EPS (VÄXELRIKTARE)

Nominell spänning	230/400 VA	
EPS-frekvens	50/60Hz	
Kompatibel växelriktare	≤6	5~10
Maximal EPS-inström per kanal	21,7A	21,7A
Maximal EPS-inström	87 A	217 A

LAST (BACKUP)

Lastanslutning	Enfas/Trefas	
Nominell spänning	220/380V, 230/400V, 240/415V	
AC-frekvens	50/60Hz	
Maximal skenbar effekt	60 kVA	150 kVA
Maximal utström	87 A	217 A
Omkopplingstid	<10 s	

ALLMÄN SPECIFIKATION

Drifttemperaturintervall	-25°C till +40°C (-13°F till +104°F)	
Relativ luftfuktighet	0~100 (kondenserande)	
Mått (B x H x D)	492 x 478 x 183 mm (19,4 x 18,8 x 7,2 tum)	776 x 740 x 234 mm (30,6 x 29,1 x 9,2 tum)
Vikt	17 kg	41 kg
Kapslingsklass	Ip65	

